





Wymienniki z jedną węzownicą 500 I

- Szybkie ogrzewanie wody we współpracy z wszystkimi rodzajami kotłów CO.
- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej klasy obudowa rozbierna w kolorze białym lub szarym.
- Rurka wgłębna na czujnik temperatury.
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. pozycja 9).
- Mufa na grzałkę elektryczną.
- Regulowane nóżki (rys. pozycja 10).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.



wymiary i dane techniczne	WW500	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	490	
wysokość H [mm]	1869	
średnica D [mm]	814	
masa bez wody [kg]	109	
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	1,9	
moc węzownicy [kW]	47,2	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	1, 2
króćce węzownicy	GZ 1"	3
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	4
osłona czujnika temperatury		6
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	7
osłona króćca wyczystkowego		8
Króciec spustowy	GZ 3/4"	5
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.