

EKCO.MOBILE



Najważniejsze zalety

- Programy wygrzewania jastrychu w instalacjach ogrzewania podłogowego:
 - zgodnie z normą DIN EN 1264-4
 - według ustawień użytkownika maksymalnie do 60 dni
- Możliwość ustawienia stałej temperatury obiegu grzewczego w zakresie 20-80°C
- Możliwość ustawienia połowy mocy
- Automatyczna 6-stopniowa modulacja mocy dla maksymalnych oszczędności energii
- Wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 5 l
- Przewód zasilający zakończony mufą trójfazową
- Wbudowany zawór bezpieczeństwa 3 bar
- Prosta obsługa za pomocą 7- calowego ekranu dotykowego
- Lekka konstrukcja o wadze 32 kg, umożliwiająca obsługę przez jedną osobę

Mobilne kotły elektryczne z programami do wygrzewania jastrychu w instalacjach ogrzewania podłogowego lub jako awaryjne źródło ciepła

Wyposażenie dodatkowe

Węże elastyczne ze złączem GEKA 1":

- HS-3M (długość 3m)
- HS-5M (długość 5m)
- HS-10M (długość 10m)



Budowa / wymiary



	wymiary WxSxG (mm)
EKCO.MOBILE	118x510x510

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa (kW)	Zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)
EKCO.MOBILE-21	10,5 / 21	400V 3N~	3 x 15,2 / 3 x 30,3	5 x 2,5 / 5 x 6
EKCO.MOBILE-36	18 / 36	400V 3N~	3 x 26,1 / 3 x 52	5 x 4 / 5 x 10

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.