




Wymienniki z dwiema węzownicami do współpracy z pompami ciepła 400 l

- Zbiornik oraz węzownice wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza węzownic.
- Wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze białym lub szarym.
- Rurka wgłębna na czujnik temperatury (rys. poz. 7).
- W cenie zawór bezpieczeństwa, termometr (rys. poz. 9).
- Regulowane nóżki (rys. poz. 10).
- 5 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.



WYPRODUKOWANE
W POLSCE



MATERIAŁY
Z ATESTEM



GWARANCJA

wymiary i dane techniczne	W2W400PC	pozycja na rysunku
pojemność nominalna (l)	386	
wysokość H [mm]	1574	
średnica D [mm]	814	
masa bez wody [kg]	121	
powierzchnia grzewcza węzownicy wewnętrznej [m ²]	2,1	
powierzchnia grzewcza węzownicy zewnętrznej [m ²]	2,1	
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 1"	1, 2
króćce węzownicy	GZ 1"	3, 4
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	5
króciec spustowy / zaworu bezpieczeństwa	GZ 3/4"	6
mufa grzałki elektrycznej	GW 6/4"	8
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	
maksymalna temperatura robocza	95°C	
klasa efektywności energetycznej	C	

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.