

Pakiet HPM.C-6

System składający się z pompy ciepła **HPMO-6** oraz jednostki wewnętrznej **HPMD-6** typu „ALLin1” do montażu w nowych i modernizowanych domach.

A+
35°C
A+
55°C



Pakiety z pompą ciepła
typu monoblok

HPM.C-6



Dane techniczne

Nazwa produktu	Maksymalna moc grzewcza (kW)*	Maksymalne COP*	Klasa efektywności energetycznej*	Max poziom ciśnienia - współcz. Q2 / mocy akustycznej dB (A)*
HPM.C-6.PL Pakiet z pompą ciepła HPMO-6	9,1 (A+7/W35) 8,1 (A+2/W35) 5,5 (A-7/W35)	4,1 (A+7/W35) 3,2 (A+2/W35) 2,4 (A-7/W35)	A+	58 z odległości 1 m. / 66

W pakietach HPM.C znajdują się również:
- 2 czujniki obiegów grzewczych WE-019/05
- czujnik temperatury zewnętrznej WE-027
- czujnik temperatury pokojowej WE-033/02

* Dane pompy ciepła HPMO-6

Wyposażenie dodatkowe pompy ciepła

Nazwa produktu	Zdjęcie	Opis
C.MI2.PL_Moduł internetowy		Pozwala zdalnie sterować pompą ciepła przez aplikację (Android/iOS) lub przeglądarkę, zapewniając pełny dostęp do funkcji urządzenia
HP.FF.PL_Stojak wibroizolacyjny pod pompę ciepła 600x190x200		Stojak wibroizolacyjny pod pompę ciepła 600x190x200 (2 szt. w zestawie)
WE-019/05		Czujnik temperatury do obiegów grzewczych

Poglądowy schemat instalacji

